



Když vaří profesionál

Kotle s nepřímým ohřevem



1

Snadná obsluha

Všechny ovládací prvky na horním ovládacím panelu, automatické plnění dvojitého pláště

2

Velký výběr velikostí

Od 60 do 330 litrů

3

Vysoce kvalitní materiály

Dno i stěny kotle jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 316L.

4

Snadná údržba

Nižší náklady na servis díky standardizovaným komponentům v celé řadě a snadné přístupnosti

5

Široká nabídka příslušenství

Měrka objemu, výstupní síta, dva typy vypustných ventilů

6

Kompatibilní se systémem **SICOTRONIC** / DIN 18875

Řízení špičkového výkonu minimalizuje náklady na energii a zabraňuje přetížení (volitelné).



Objem							
Celkový objem	57 l	92 l	92 l	166 l	212 l	277 l	327 l
Užitný objem	50 l	85 l	85 l	150 l	200 l	250 l	300 l
Nádoba	okrouhlá	okrouhlá	okrouhlá	okrouhlá	okrouhlá	obdélníková	obdélníková
Elektrické modely							
Model	EB 60/700	EB 90/700	EB 90/900	EB 170/900	EB 210/900	EB 280/900	EB 330/900
Celkový výkon	12 kW	12 kW	12 kW	24 kW	30 kW	30 kW	36 kW
Jmenovité napětí	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V
Hmotnost	85 kg	110 kg	116 kg	131 kg	143 kg	195 kg	214 kg



Ovládací prvky							
Tlačítko 50% úspory energie	•	•	•	•	•	•	•
Tlačítko pro napouštění vody	•	•	•	•	•	•	•
Plynulé nastavení výkonu	•	•	•	•	•	•	•
Plynové modely							
Model	GB 60/700	GB 90/700	GP 90/900	GB 170/900	GB 210/900	GB 280/900	GB 330/900
Celkový výkon	11,1 kW	15 kW	15 kW	22 kW	22 kW	32 kW	32 kW
Jmenovité napětí	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V
Hmotnost	95 kg	125 kg	131 kg	151 kg	165 kg	207 kg	227 kg

Ovládací prvky							
Tlačítko pro napouštění vody	•	•	•	•	•	•	•
Plynulé nastavení výkonu	•	•	•	•	•	•	•

Vnější rozměr							
A: Šířka	700 mm	700 mm	800 mm	900 mm	900 mm	1350 mm	1350 mm
B: Hloubka	700 mm	700 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
C: Výška	880-940 mm	880-940 mm	880-940 mm	880-940 mm	880-940 mm	880-940 mm	880-940 mm
Výpustní ventil	2" mosaz	2" mosaz	2" mosaz	2" mosaz	2" mosaz	2" mosaz	2" mosaz




Objem						
Model	TB 170/900	EB 60 + 60/700	EB 90 + 60/700	EB 90 + 90/700	EB 90 + 170/900	EB 2170/900
Celkový objem	166 l	2x 57 l	92 + 57 l	2x 92 l	166 + 92 l	2x 166 l
Užitný objem	150 l	2x 50 l	85 + 50 l	2x 85 l	150 + 85 l	2x 150 l
Nádoba	okrouhlá	okrouhlá	okrouhlá	okrouhlá	okrouhlá	okrouhlá
Elektrický model						
Model	TB 170/900	EB 60 + 60/700	EB 90 + 60/700	EB 90 + 90/700	EB 90 + 170/900	EB 2170/900
Celkový výkon	24 kW	24 kW	24 kW	24 kW	24 + 12 kW	24 + 24 kW
Jmenovité napětí	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	2x 3 NAC 400 V	2x 3 NAC 400 V
Hmotnost	241 kg	159 kg	167 kg	175 kg	245 kg	291 kg


Vnější rozměr						
A: Šířka	1360 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1440 mm	1650 mm
B: Hloubka	900 mm	700 mm	700 mm	700 mm	900 mm	900 mm
C: Výška	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Výpustní ventil	2" mosaz	2" mosaz	2" mosaz	2" mosaz	2" mosaz	2" mosaz

Ovládací prvky						
Tlačítko 50% úspory energie	•	•	•	•	•	•
Tlačítko pro napouštění vody	•	•	•	•	•	•
Plynulé nastavení výkonu	•	•	•	•	•	•


EB 60 + 60/700
EB 90 + 60/700
EB 90 + 90/700



EB 90 + 170/900



EB 2170/900



Možnosti



2" výpustní ventil z nerezové oceli
Vysoce hygienický výpustní ventil s O-kroužky a snadnou údržbou



Motorizované vyklápění kotle
u modelu TB 170/900



Plnění studenou a teplou vodou



Krytí IPX5 spotřebičů navržených pro spolehlivý výkon v jakémkoli kuchyňském prostředí a chráněných proti proudu vody. (na vyžádání)

ALBA Hořovice

Sklenářka 487/1, 268 01 Hořovice, Česká republika

+ 420 720 069 713 / obchod@altese.cz / www.alba-horovice.cz

Kotle s nepřímým ohřevem

