



Galaxy+ GP20FGD Black

Chladicí vitrína přístěnná, kř. dveře

Vlastnosti produktu

- energetická třída EU B
- možnost spojování do sestav
- bezrámové prosklené dveře pro skvělou viditelnost výrobků
- nastavitelné police se sklopnou funkcí
- vysoce odolné police s výztuhou
- cenovkové lišty a plexi zábrana police
- samozavírací dveře
- pevné 40mm bočnice se zrcadlovým vnitřkem
- lišty proti nárazu z nerezové oceli
- ventilované chlazení
- spojovací sada jako volitelné příslušenství

Chladicí vitrína přístěnná, kř. dveře

S touto přístěnnou vitrínou s celoprosklenými dveřmi získáte elegantní design v kombinaci s energeticky účinným chladicím systémem. Bezrámové prosklené dveře s plným průhledem zajišťují skvělý přehled o produktech uvnitř.

Po vnitřní straně každé stěny se táhnou vertikální LED světla, která v kombinaci s horizontálním LED osvětlením napříč poskytují vynikající nasvícení, díky kterému obsah vitríny opravdu vynikne. Vitrína je vybavena 5 policemi (a základnou) pro maximální možnosti uložení a prezentace. Police je možné naklonit pro optimální vystavení produktů.

Jako příslušenství jsou k dispozici spojovací sady, takže můžete vytvořit nepřerušované linie v celé prodejně. Díky pečlivě navrženému chladicímu systému a optimálnímu proudění vzduchu má tato vitrína mimořádně efektivní chlazení vnitřního prostoru.

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	2.87
Teplotní rozsah	°C	-1 až +5
Klimatická třída		3
Hrubý objem	l	943
Čistý Objem	l	2165
Hrubý / čistý objem	l	2165 / 943
Hrubá / čistá váha	kg	470 / 439

Design a materiál

Počet a typ dveří	4 křídlové prosklené dveře	
Tvrzené sklo	Ano	
Počet dveří	4	
Maximální zatížení polic	kg/m ²	160
Počet polic	ks	5
Barva polic	Černá	
Rozměr polic	938x400mm	
Počet a typ polic	5 nastavitelné	
Nožky / nohy	6 nastavitelných nožek	
Vnitřní osvětlení	LED	
Exteriér	Černá RAL 9005	
Interiér	Černá RAL9005	

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ odtávání	Automatické	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	150
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Energetická třída	B	
Max. podmínky okolí	+25°C, 60% RH	
Roční spotřeba	kWh/rok	1997
Denní spotřeba	kWh/24h	5.47
EEl	%	13.5
Příkon		
Příkon	W	246
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	55

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1955 x 750 x 2040
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1875 x 544 x 1562
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2000 x 770 x 2320
Přepravní kontejner 40 stop	ks	12



Dveře v plné výšce



Prosklené dveře bez rámu