



PC1250B

Chladicí vitrína přístěnná, kř. dveře

Vlastnosti produktu

- bezrámové prosklené dveře pro skvělou viditelnost výrobků
- nízká spotřeba energie
- černý interiér a exteriér
- nastavitelné police se sklopnou funkcí
- LED osvětlení pod každou policí
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- digitální termostat a teplotní displej
- boční stěny standardně prosklené
- kolečka a nastavitelné nožičky
- transparentní cenovkové lišty o výšce 33 mm

Černá přístěnná chladicí vitrína s bezrámovými prosklenými dveřmi

Hlavní předností přístěnné vitríny PC je viditelnost výrobků, proto je vybavena bezrámovými prosklenými dveřmi i prosklenými bočnicemi. K ještě většímu zvýraznění výrobků je přístěnná vitrína vybavena horizontálním LED osvětlením v horní části skříňe a pod každou policí. Police o hloubce 450 mm jsou nastavitelné a mají funkci naklápění pro lepší prezentaci produktů. Součástí dodávky jsou cenovkové lišty. PC je prostorná přístěnná vitrína s nízkou spotřebou energie, kterou získáte v dobré kvalitě za příznivou cenu. Patří do teplotní třídy 3M1, což znamená, že je vhodná pro vystavení baleného čerstvého masa, mléčných výrobků, čerstvého ovoce a zeleniny a je ideální pro supermarkety, obchody se smíšeným zbožím, lahůdkářství, čerpací stanice apod.

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	300 / 260
Hrubý objem	l	764
Čistý Objem	l	1292
Hrubý / čistý objem	l	1292 / 764
Výstavní plocha	m²	3.14
Teplotní rozsah	°C	-1 až +5
Klimatická třída		3

Design a materiál

Exteriér		Černá RAL 9005
Interiér		Černá RAL9005
Počet dveří		2
Počet a typ dveří		2 křídlové prosklené dveře
Změna otevírání dveří		Ne
Počet polic	ks	5
Počet a typ polic		5 nastavitelné
Barva polic		Černá
Maximální zatížení polic	kg/m²	160
Nožky / nohy		4 nastavitelné nožky
Kolečka		4 kolečka
Tvrzené sklo		Ano
Vnitřní osvětlení		LED

Chlazení a funkce


Typ ovládání		Elektronické
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	149
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		B
Denní spotřeba	kWh/24h	5.87
Roční spotřeba	kWh/rok	2143
EEl	%	12.3
Příkon	W	550
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	62

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1310 x 740 x 2050
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1250 x 450 x 1540
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1360 x 762 x 2256
Přepravní kontejner 40 stop	ks	25



Displej s tlačítkem pro každou funkci



LED osvětlení pod každou policí